

ピストン動力噴霧機



AT30

ダイヤル式調圧弁
採用!!



セラミックタイプ

ATC30 ATC50



型式	AT30	ATC30	ATC50
寸法(長×幅×高)mm	400×294×290		430×306×313
本体重量 kg	10.5		13.0
吸水量 L/min	26.5		41.5
最高圧力 MPa	4.0	5.0	5.0
回転数 min ⁻¹	1000		1000
所要動力 kW(ps)	2.0(2.7)	2.5(3.4)	4.0(5.4)
Vプーリ	7" (A-2)		7" (A-2)
吸水ネジ	G 3/4		G 1
送水ネジ	G 1/4×2		G 1/4・G 3/8
余水ネジ	G 1/2		G 3/4
吸水ホース mm×m	Ø19×3		Ø26×3
余水ホース mm×m	Ø13×3		Ø19×3

※仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

- ATは最高圧力4.0MPaの扱いやすい動力噴霧機です。
- ATCは最高圧力5.0MPaのセラミックタイプです。
- 所要馬力が少ない省エネルギー動噴です。
- グリースの補充が不要ですから、薬液へのグリースの混入がありません。
- ピストンパッキン・シールパッキンは耐薬品性を高めるフッ素ゴムを採用しています。



マルナカは水と緑で人を創ります

株式会社マルナカ

〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)5890 FAX(325)2392

■営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491

□京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591

□九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065

□海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(313)4966

駐在所/仙台・和歌山

あなたのご相談相手