

ピストン動力噴霧機

model

CTS120



仕様

型式	CTS120	
全長×全幅×全高 (mm)	600×440×485	
本体重量 (kg)	43.0	
回転数 (rpm)	800~1100	
吸水量 (ℓ/min)	82~120	
常用圧力 kgf/cm ² (MPa)	40 (3.9)	
最高圧力 kgf/cm ² (MPa)	50 (4.9)	
所要馬力 (ps)	4.4~12.3	
吸水ネジ	PF1 1/4"	
送水ネジ	PT1"・PF3/8"	
灌水ネジ	PT1"	
余水ネジ	PF1"	
潤滑油グレード	SAE #30	
潤滑油容量 (cc)	2200	

※仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

特長

- 所要馬力が少ない省エネルギータイプです。
- シリンダーは内面にセラミックコーティングを施してありますから、耐久性は抜群です。
- ピストンパッキン、シールパッキンは耐薬品性を高めるフッ素ゴムを採用しています。
- 空気室（チャンバ）は長時間の使用でも脈動減少効果を発揮する機構を採用しています。



マルナカは水と緑で人を創ります

株式会社マルナカ

〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)5890 FAX(325)2392

営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491
 □京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591
 □九州営業所 〒861-8035 熊本市御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065
 □海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(313)4966

駐在所/札幌・仙台・和歌山

あなたのご相談相手