

# 自走式セット動噴 HKB31M



## ■特長

- 楽々スタートのリコイルスターターを採用しました。好評の軽いスターターで楽々作業スタート!!
- 全長及びホイールベースを短縮することにより、トラックへの搭載性及び取り回しの操作性の向上を追求しました。
- 走行は前進1段後進1段のデファレンシャル装置付ミッションを搭載。トラックへの登り降りや狭い場所でのターンが楽に行えます。
- 走行クラッチは、引いてON、放すと止まるブレーキ連動のシンプル操作です。
- 動噴については、走行やホース巻き取りとは独立して運転。動噴の空運転が無くなりますので、耐久性の向上が図れます。

## ■仕様

型 式	HKB31M
全長×全幅×全高(mm)	1165×730×1250
重量(kg)	145
搭載動噴	BT30
吸水量(L/min)	21~30
最高圧力(MPa)	4.0
エンジン型式	三菱GB130LN
定格出力(kW/min <sup>-1</sup> )	2.3/1800
標準ホース	φ8.5×120m
走行クラッチ	ベルトテンションクラッチ
走行ブレーキ	内括式ドラムブレーキ(走行クラッチ連動)

※仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。



〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)5890 FAX(325)2392

### ■営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491  
 □京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591  
 □九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065  
 □海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(313)4966

駐在所/札幌・仙台・和歌山

あなたのご相談相手