

トップドレッサー

SD401/SD401V

特長

●タイヤ●

幅広のウレタンタイヤを採用。
走行後の芝に轍がほとんど残りません。

●走行速度●

1速:6km/h・2速:13km/h・3速:17km/h
高速走行が可能です。

●散布厚さ●

2速で走行することで、0.2mmから1.0mm
までの幅広い散布厚さを実現。
このため、薄目砂の散布が可能になり、
厚目砂までの必要な範囲を全カバーできます。

●登坂力●

登坂力に優れており、砂を搭載したままで
急坂を上ることができます。



仕様

型 式	SD401	SD401V
全長×全幅×全高 (mm)	2380×1490×1910	
乾燥重量 (kg)	約830	約850
積載容量 (m ³)	0.4	
搭載エンジン	バンガード 18HP	
散布方式	コンベアベルト・ロールブラシ	
散布幅 (m)	1.18	
ミッション変速段数	前進3段	後進1段
振動装置	無	有

※仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。



SD401VKIT (オプション)

ホッパにSD401VKIT振動装置を付けることで、
作業時における砂のブリッジ(空洞化)を防止し、
散布ムラを防ぐことができます。



マルナカは水と緑で人を創ります

株式会社マルナカ

〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11

■営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491
 □京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591
 □九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065
 □海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(313)4966

駐在所/仙台・和歌山

あなたのご相談相手